

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL



CST-S® H - Cerramiento Cortafuegos para Sistemas Transportadores y Transporte por Railes

Capacidad del cerramiento de asegurar la integridad y de no exceder una temperatura máxima en el lado no expuesto al fuego, para garantizar la no propagación del incendio.

Ensayada según norma UNE EN 1366-7 "Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 7: Cerramientos para sistema de transporte.

Características:

- Cierre en Horizontal ("Corredera")
- Construcción de panel sándwich, acabado metálico.
- Sistema de cierre por motor ("m") o por elemento mecánico ("g")

Tipos de Transportador:

- Transportador Interrumpido
- Transportador de Cinta Continuo (Tipo C)
- Transportador de Rodillos Continuo (Tipo R)
- Transportador de cadena de carga en continuo, vagoneta de transporte o transportador circular (Tipo A)

USO PREVISTO



Residencial



Industrial



Institucional
y Especial

Para uso interior, normalmente utilizada en centros logísticos, industrias, sector de hidrocarburos, centrales nucleares, industrias agro-alimentaria, comercios, teatros, polideportivos,...

PRESTACIONES DE PRODUCTO



Cortafuegos
EI₂ 30

Resistencia al fuego
30 minutos



Cortafuegos
EI₂ 60

Resistencia al fuego
60 minutos



Cortafuegos
EI₂ 90

Resistencia al fuego
90 minutos



Cortafuegos
EI₂ 120

Resistencia al fuego
120 minutos

Prestaciones de producto en base a ensayos realizados en el laboratorio:



Nota: Los textos e información del presente documento tiene carácter meramente informativo, por lo que se sugiere consultar la vigencia y exactitud de los mismos.

